COM104

Kompakt mikser amplifikatör 100W 4 giriş

Amplifikatörler › Ağsız kontrol amplifikatörleri › Ticari amplifikatörler › Genel anons mikser amplifikatörleri › COM serisi



ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- 1 adet öncelikli sessize alma bağlantısı
- Terminal bloğu çıkış bağlantıları (4Ω, 70V, 100V)
- Dengesiz stereo giriş
- 1 x Mikrofon girişi
- Kompakt tasarım
- Düşük empedanslı ve sabit voltajlı çıkış
- Fantom gücü ile çalışan öncelikli ses girişleri
- Masa üstüne veya yarım raf boyutunda kurulum
- Hafif sınıf D amplifikatör

AÇIKLAMA

COM104, ticari kurulumlarda küçük-orta ölçekli ses sistemleri için çözümler sunan kompakt ama çok yönlü anons mikser amplifikatörüdür. 40 Watt çıkış gücü ve çoklu giriş seçenekleri sunar. Dört giriş kanalı, çeşitli ses kaynaklarına bağlantı sağlar. Dahili 70V/100V çıkış, ticari hoparlör sistemleri için uygundur. Kompakt 1U raf boyutu, alan tasarrufu sağlar. Küçük mağazalar, ofisler ve restoranlar için idealdir.





TEKNIK ÖZELLIKLER

Sistem özellikleri	
Sürekli güç (AES) > @ 4 Ω	1 x 40 W
Girişler > Dengeli Mikrofon > Hassasiyet	-0 dB ile +50 dB arasında
Bağlantı	3-pin Euro Terminal Block (Pitch - 3.81 mm)
Tür	1 x Balanced Microphone
Dengeli Olmayan Stereo > Tür	1 x Stereo Unbalanced Line
Bağlantı	RCA / 3.5 mm Jak
Hassasiyet	-4 dB ile +20 dB arasında
Frekans > Tepki (± 3 dB)	20 Hz - 20 kHz
Sinyal / Gürültü	> 90 dB
THD+N (@ 1 kHz)	< %0.5 (1/2 Nominal Güç)
Çapraz konuşma (1 kHz'de)	> 70 dB
Teknoloji	Sınıf D
Güç > Kaynak	Geçiş modu
Çalışma	100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz
Girişler > Dengeli Mikrofon > Fantom Güç	15 V DC
	Öncelikli susturma bağlantısı
Çıkışlar > Bağlantı	4-pin Euro Terminal Block (Pitch - 5.08 mm)
Voltaj / Empedans	100/ 70 V / 4 Ω
Koruma > Amplifikatör	DC kısa devre
	Aşırı ısınma
	Aşırı yük
	Sinyal sınırlama
Soğutma	Konveksiyon soğutmalı
Çalışma sıcaklığı	0° ~ 40° @ 95% Humidity

Ürün Özellikleri	
Boyutlar	217.5 x 43.7 x 300 mm (W x H x D)
Ağırlık	3 kg
Montaj	1/2 19' / 1 HE or tabletop
Gövde Yapısı	Çelik
Renkler	Siyah
Aksesuarlar > İsteğe Bağlı	19' Rackmount adapter

Önerilen kullanım alanları

Uygulama	Perakende
Uygulama	Barlar ve Restoranlar
Uygulama	Kurumsal

Bu belge ürün veritabanındaki güncel bilgilerden otomatik oluşturulmuştur. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değişebilir.

Prosistem Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Tekfen Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi - Bağlar Cad. 3. Kat No:14D / Daire:9 Kağıthane / İSTANBUL
+90 212 302 58 78 · info@prosistem.com.tr