DPA616

16 kanallı Class-D amplifikatör 16 x 60W

Amplifikatörler › Ağsız kontrol amplifikatörleri › Güç verimli amplifikatörler › DPA serisi



ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- Terminal bloğu çıkış bağlantıları
- 16 kanallı tasarım (8 kanal köprülü)
- Hafif sınıf D amplifikatör
- Stereo ve köprüleme modu

AÇIKLAMA

DPA616, 16 çıkış kanalına bağlı 4 Ohm yüklere 60 Watt güç sağlayabilen profesyonel on altı kanallı güç amplifikatörüdür. Çok bölgeli ses sistemleri için idealdir. On altı bağımsız kanal, esnek sistem tasarımı sağlar. Her kanal 60 Watt güç sunar. DSP işleme, kanal başına özelleştirme sağlar. Büyük ölçekli ticari ve kurumsal ses sistemleri için idealdir.



TEKNIK ÖZELLIKLER

Prosistem Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Tekfen Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi - Bağlar Cad. 3. Kat No:14D / Daire:9 Kağıthane / İSTANBUL
+90 212 302 58 78 · info@prosistem.com.tr

Sistem özellikleri	
Frekans > Tepki (± 3 dB)	20 Hz - 20 kHz
Sinyal / Gürültü	> 100 dB
THD+N (@ 1 kHz)	< 0.1%
Teknoloji	Sınıf D
Girişler > Hassasiyet	-20 dB ile +20 dB arasında
Bağlantı	3-pin Euro Terminal Block (Pitch - 3.81 mm)
Çıkışlar > Bağlantı	4-pin Euro Terminal Block (Pitch - 5.08 mm)
Güç > Kaynak	Geçiş modu
Source	100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz
Koruma	DC kısa devre
	Aşırı ısınma
	Aşırı yük
	Sinyal sınırlama
Çalışma sıcaklığı	0° ~ 40° @ 95% Humidity
Sürekli güç (AES) > @ 4 Ω Stereo	16 x 60 W
@ 8 Ω Köprü	8 x 120 W
@ 8 Ω Stereo	16 x 30 W

Ürün Özellikleri	
Boyutlar	482 x 88 x 322 mm (W x H x D)
Ağırlık	8.200 kg
Montaj	19'
Ünite yüksekliği	2 HE
Gövde Yapısı	Çelik
Renkler	Siyah
Aksesuarlar > Dahil olanlar	16 x 3-pin Euro Terminal Block Input connectors
	8 x 4-pin Euro Terminal Block outputs connector

Önerilen kullanım alanları	
Uygulama	Eğitim
Uygulama	Perakende
Uygulama	Barlar ve Restoranlar
Uygulama	Kurumsal

Bu belge ürün veritabanındaki güncel bilgilerden otomatik oluşturulmuştur. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değişebilir.