VEXO115

15" yüksek çıkışlı 2 yollu hoparlör

Hoparlörler › Pasif hoparlörler › Duvar hoparlörleri › Yüksek performansli hoparlörler › VEXO1xx serisi



ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- Güçlü bir ses deneyimi
- Yüksek ses basıncı seviyeleri ve hızlı tepki süresi
- Modern ve zarif tasarım
- DuraCoat™ dokulu boya
- Yatay ve dikey montaj
- Eğimli Speakon konektörleri
- 70V/100V transformatör seçeneği mevcuttur

AÇIKLAMA

VEXO1xx serisi, beş farklı modelde (aktif veya pasif) sunulan kompakt yüksek performanslı 2 yollu hoparlörlerdir. Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış düşük frekanslı transdüser, VEXO106'da 1" ses bobinli, VEXO108'de 1.4" ve VEXO110, VEXO112 ve VEXO115 modellerinde 1.7" ses bobinli kompresyon sürücüsü ile birleştirilmiştir. Bu kombinasyon, yüksek ses basıncı seviyeleri ve sıkı sürücü yanıtı sağlar. Benzersiz sürücü kompozisyonu sayesinde, VEXO115 500 Watt RMS güç ve 2000 Watt maksimum güç ile net ve doğal bir ses sunar. Frekans tepkisi (±3dB) 50Hz'den 20 kHz'e kadar uzanır ve hassasiyet (1W/1m) 100dB'ye ulaşırken, maksimum sürekli ses basıncı seviyesi 127dB'ye ulaşabilir. Kullanılmadığında, VEXO serisi cihazların aktif versiyonları otomatik olarak enerji tasarrufu bekleme moduna geçer. Bu, aktif versiyonların sabit kurulumlarda da kullanılabileceği anlamına gelir, çünkü her kullanımdan sonra fiziksel olarak kapatılmalarına gerek yoktur. Opsiyonel 70V/100V hat transformatörü kullanımı, VEXO serisinin 70V veya 100V sistemlerde kullanılmasını sağlar. Arka plakayı çıkarıp modülün entegre edildiği 70V/100V arka plakası ile değiştirerek, yüksek performanslı hoparlör 70V/100V sistemde kullanılabilir. Kabinlerin yapısı, poliüretan kaplama ile 15 mm kontrplaktan yapılmıştır ve her türlü darbeye dayanıklıdır. Kabinin ön tarafı, akustik köpüklü toz boyalı çelik ızgara ile bitirilmiştir. Arka taraftaki gömme taşıma kulpu taşımayı kolaylaştırır. Hoparlörün konumlandırılması ve askıya alınması alttaki standart 35 mm direk adaptörü ve M10 bağlantı noktaları kullanılarak kolayca gerçekleştirilir. İki hoparlör konektörü, kabinlere kolay bağlantı ile güvenilir bağlantılar sağlar.





TEKNIK ÖZELLIKLER

Mevcut modeller	
VEXO115/B	■ Siyah renk
VEXO115/W	□ Beyaz renkli

Prosistem Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Tekfen Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi - Bağlar Cad. 3. Kat No:14D / Daire:9 Kağıthane / İSTANBUL
+90 212 302 58 78 · info@prosistem.com.tr

Sistem özellikleri	
Hoparlör tipi	2-way
Maksimum güç kapasitesi	2000 W
Cihazın güç yönetimi	1000 W
Sürekli güç (AES)	500 W
Empedans	8 Ω
Hassasiyet (1W/1m)	100 dB
Ses Basıncı (Maks. W/1m)	127 dB
Frekans > Tepki (± 3 dB)	50 Hz - 20 kHz
Çapraz bağlantı > Tür	Pasif, entegre tasarım
Kapsama Alanı > Yatay	90°
Dikey	70°
Dönebilir Hoparlör	Evet
Sürücüler > HF	1. 7 inç ses bobinli ve 1 inç ağızlı kompresyon sürücüsü
LF	15" (3" VC)
Bağlantı Elemanları	2 x Speakon compatible (Linkthrough)

Ürün Özellikleri	
Boyutlar	429 x 690 x 450 mm (W x H x D)
Ağırlık	28.1 kg
Gövde Yapısı	15 mm high-quality plywood
Yüzey İşlemi > Dolap yüzey işlemi	Poliüretan kaplama
Ön yüzey	Toz kaplamalı çelik ızgara, akustik köpük ile
Montaj ve kullanım > Bağlantı noktaları	10 x M10
Ayak montajı	35 mm pole adapter on bottom
Taşıma sapları	Üst kısım
Aksesuarlar > İsteğe Bağlı	70V/100V transformer module
Powerdrive montaj	Powerdrive tipi 100 (127 x 70 mm)
Renkler	Siyah ve beyaz
Aksesuarlar > İsteğe Bağlı	MBK115V Mounting bracket

Önerilen kullanım alanları

Uygulama	Barlar ve Restoranlar
Uygulama	Kulüpler
Uygulama	Konser mekanları
Uygulama	Eğitim
Uygulama	Spor tesisleri
Uygulama	Etkinlikler

Bu belge ürün veritabanındaki güncel bilgilerden otomatik oluşturulmuştur. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değişebilir.

Prosistem Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Tekfen Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi - Bağlar Cad. 3. Kat No:14D / Daire:9 Kağıthane / İSTANBUL
+90 212 302 58 78 · info@prosistem.com.tr